



Rápida instalação:



1 - LIMPE bem a superfície retirando qualquer resíduo, poeira ou oleosidade; e espere secar completamente. A superfície deverá ser totalmente lisa, não porosa e sem ranhuras ou texturas.



2 - RETIRE o filme plástico que protege a ventosa.



3 - UMEDEÇA a ventosa com água, sem secar. Quando úmida, a válvula tende a aderir melhor à superfície.



4 - Posicione a válvula sobre a superfície e **ENCAIXE** a peça.



5 - PRESSIONE os quatro cantos, garantindo que a ventosa fique em total conexão com a superfície. **PUXE** para baixo a tampa central até atingir o ponto de trava (click).

Para retirar a peça, **EMPURRE** a tampa para cima. Para **REUTILIZAR** o produto, repita todos os passos indicados acima.

Locais de instalação:

A linha Smartloc é indicada para colocação em azulejos, porcelanatos e vidros, que deverão ser superfícies lisas, brilhosas, planas, polidas, não porosas, sem texturas ou ranhuras. Não posicionar a válvula sobre o rejunte ou qualquer decoração em relevo, que permite a passagem do ar entre a ventosa e a superfície.

Tecnologia Smartloc Sistema de sucção à vácuo

Removível e reutilizável:

A ventosa pode ser facilmente removida sem deixar nenhum resíduo. Antes de sua reutilização ela deverá ser limpa para garantir total aderência em todas as suas aplicações.

Forte poder de vácuo:

Tecnologia com resistência superior a outros produtos de sucção. Pode ser utilizado em ambientes externos e internos e em qualquer lugar da casa desde que aplicados sobre superfícies lisas e planas, não porosas e sem texturas ou ranhuras que permitem a passagem do ar entre a ventosa e a superfície.